

## SCHÜCO műanyag ajtók és ablakok

### Kezelési, karbantartási útmutató

#### Ajánlott felhasználási terület:

A **SCHÜCO Corona és Living** rendszerből készült ablakok és ajtók műszaki paramétereit figyelembe véve lakóházakba, közösségi épületekbe és megfelelő tervezési feltételek esetén ipari épületekbe is beépíthetők.

#### 1. Védőfólia

A védőfóliát a fólián feltüntetett 6 hónapot követően (a beépítési állapottól függetlenül) el kell távolítani! Ellenkező esetben a napsugárzás hatására rásülhet a felületre.

#### 2. A Profil felszín tisztítása

Megfelelő (nem dörzshatású, pl. folyékony mosogatószer) tisztítószerrel alaposan és gyorsan eltávolíthatóak az általános szennyeződések.

A felületre lehetőleg hosszanti irányban vigyük fel a tisztítószeret, puha semleges (gyapjú vagy pamut) törülközővel, körkörös mozdulatokkal. Rövid ideig hagyjuk rajta és kis idő elteltével, tiszta vízzel alaposan mossuk le!

Az előbbieken felsoroltakat kérjük, tartsák szem előtt és hasonlóképpen járjanak el a fóliázott profiloknál is!

#### 3. Üveg tisztítása


Csak és kizárólag a kereskedelemben kapható tisztítószereket alkalmazzon! Semmiképpen se használjon maró vagy karcoló vegyszert!

#### 4. Vasalatok kezelése

Az Ön ablakai és ajtóinak kiváló minőségű **GU Német** vasalattal vannak szerelve.

A hosszabb élettartam érdekében, évente egyszeri kenéssel célszerű ellátni (pl. multi karbantartó olaj spray), melyet Ön is elvégezhet, ehhez nem szükséges szakember segítsége.

Figyelem! A **vasalatok beállítását** azonban **kizárólag** az Önök **SCHÜCO** ablak gyártójával, a DEBALU 2000 Kft. műanyag nyílászáró részlegével vagy a gyártó cég szerződött partnerével végeztesse! A vasalatokat óvja a szennyeződésektől (pl. festéskor).



## 5. A bukó – nyíló ablakok, erkélyajtók működtetése

Az Ön bukó-nyíló ablakkilincseinek 4 állása van (eltérően a többi ablakkilincs 3 állásától)

**1.állás:** Ha a kilincs függőlegesen lefelé áll, a szárny zárt állapotában, az ablak zárt állapotban van.

**2.állás:** A kilincs teljesen vízszintes helyzetbe történő elfordításakor az ablak nyitható állapotba kerül.

**3.állás:** A kilincs függőlegesen felfelé történő fordításakor az ablak buktatható állásba kerül.

**4.állás:** A kilincs a függőleges és vízszintes állás között megállítva (45 °) ún. részellőztető funkcióba (résnyire bukó állásba) kerül.



**Figyelem! A kilincset csak az ablakszárny ablaktokhoz történő nyomásával egyidejűleg szabad elfordítani! Ellenkező esetben a működtetés nem szakszerű, és a vasalat meghibásodásához vezethet!**

A **DEBALU 2000 Kft.** műanyag részlege által gyártott **SCHÜCO** műanyag ablakok a legjobb légzárási kategóriába tartoznak, ezért mindennapos intenzív szellőztetés ajánlott. Ellenkező esetben a helyiségben képződő pára az ablakon vagy a falakon lecsapódhat, amely penészesedéshez vezethet! A helytelen vagy nem elvégzett szellőztetés okozta károk pl. penész megjelenése nem tartozik a jótállás körében elvégzendő hibajavítások körébe.

### **A szellőztetésre, páratartalom szabályozására vonatkozó javaslataink:**

A szellőztetés történjen sarkig nyitott ablakok mellett, a bukó funkción keresztüli szellőztetés csak a lakás kihűlését okozza. Naponta minimum 3x, téli időszakban alkalmanként 4-5 perces szellőztetést végezzenek, előtte a fűtőtestet állítsák vissza alapfokra.

A magas páratartalomra hajlamos helyiségek esetén pl. konyha, fürdőszoba, mosókonyha javasolt a nyílászárókba úgynevezett higro szabályzású légbevezetőt szereltetni, mely a pára elvén működik, azaz magas páratartalom mellett automatikusan kinyílnak a lamellák, megindul a légcseré, ha pedig visszaállt a normál páratartalom, akkor visszazárnak.

Megoldás lehet akár páraelszívó gép elhelyezése a túlzott párásodásra hajlamos helyiségekbe, de ezek mellett sem szabad a szellőztetést elhanyagolni.

A fűtés beállítására is fordítsanak figyelmet, ha nincsenek otthon, ne állítsák 5-6 fokkal alacsonyabb hőfokra a fűtést, inkább törekedjenek az egyenletesebb fűtés teljesítményre (1-2 fokos eltérés), mivel az egyenletes fűtés egyrészt kevesebb energiát igényel, másrészt a kisebb hőingadozás hatására kevesebb pára is termelődik a helyiségben.

***Felhívjuk figyelmüket, hogy a karbantartási útműtatóban leírt karbantartási, tisztítási utasítások, javaslatok be nem tartása a kötelező jótállás elvesztéséhez vezetnek (pl. elmarad az évenkénti vasalat kenése, nem megfelelő tisztítószer használata okoz károsodást a profilon, üvegen, szellőztetés elmaradása, stb.).***

Reméljük, hogy a fentebb leírtak segítségével sokáig élvezheti az általunk gyártott nyílászárók nyújtotta kényelmet és előnyöket. Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban kérdése merül fel, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

Személyesen irodánkban hétköznap 07.30 – 15.30 között a 4030 Debrecen, Kalmár köz 2. szám alatt várjuk Önöket.

Telefonon a +36 52 413 346 számon érhet el minket, elektronikusan pedig a központi email címünkre küldheti levelét: [info@debalu.hu](mailto:info@debalu.hu) .

Üdvözlettel,

a DEBALU 2000 Kft. műanyag részlege